

成都佳发安泰教育科技股份有限公司，专业提供一站式的视频监控系统解决方案，产品线覆盖了所有主流监控场景。无论您是需要常规安保，还是应对特殊环境，我们都能提供匹配的设备：从基础的半球、枪型摄像机，到适应极端环境的防爆摄像机；从注重细节的人脸识别、电梯专用摄像机，到掌控全局的高清球机与制高点摄像机。我们以丰富的品类和稳定的性能，为您构建安全、智能的视觉防线。

序号	名称	功能
1	枪型摄像机	传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 镜头焦距：3.6/6/8/mm； 视场角：水平：≥84°；垂直：≥42°；对角：≥101°； 走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）； 供电方式：PoE； 支持智能模块单独进行升级，升级过程中不丢失视频画面。
2	半球摄像机	传感器类型：1/2.7英寸CMOS逐行扫描； 像素：400万； 镜头焦距：2.8mm； 视场角：水平：≥84°；垂直：≥42°；对角：≥101°； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常；物品遗留；物品搬移；
3	高清球形摄像机	传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：400万； 镜头焦距：5mm~115mm； 视场角：水平：54.6°~3.2°；垂直：31.7°~1.8°；对角：61.6°~3.7°； 防护等级：≥IP66 定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫； 接口类型：RJ45接口； 具有智能风控加热除雾功能，可自动去除内部水状和雾状附着物。

4	制高点摄像机	<p>传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：800万； 镜头焦距：通道1：2.8mm；通道2（细节）：5.3mm~134mm； 视场角：通道1（：水平：180°；垂直：103°；通道2（细节）：水平：3.5°~58°；垂直：2°~35°；对 角：2°~64°； 支持深度智能分析、周界防范、人脸检测、车辆密度、人群分布分析等功能 支持不低于2颗GPU芯片，支持深度学习算法</p>
5	电梯摄像机	<p>传感器类型：1/2.9英寸CMOS； 像素：400万； 镜头焦距：2.8mm等； 视场角：水平：≥102°；垂直：≥54°；对角：≥121°； 走廊模式：90°/270°； 供电方式：PoE</p>